




Aufbauanleitung - Schwimmbadabdeckung

1. Am einfachsten ist es, die Plane auf ein Kunststoffrohr (z.B. Abflussrohr) aufzuwickeln. Dann legen Sie das Rohr mit der Plane auf den Beckenrand und wickeln diese ab.



2. Jetzt müssen Halter für die Befestigung des Gummiseils angebracht werden. Eine Möglichkeit ist es, Schlossschrauben in ein 6mm Bohrloch oder Zeltheringe in die Wiese zu stecken.

3. Poolplane mit dem Gummiseil im **zickzack** befestigen. **Die Elastizität muss gewährleistet sein.** Einfacher geht das mit Metallhaken, die in den Ösen eingehakt und dann am Gummiseil eingehängt werden.



4. Eventuelles Wasser auf der Plane entfernen.
5. Erst, wenn die Plane richtig verspannt ist, darf Luft eingblasen werden. Die max. Füllmenge beträgt je nach Poolgröße 40-60 cm.
6. Drehverschluss aufschrauben. Luft mit elektrischem Gebläse einblasen (**keine Pressluft vom Kompressor**), bis die Oberfläche gewölbt ist. Sehr schnell geht das mit einen leistungsstarken Gebläse z.B. Modell **Hitachi RB40VA**. **Die Plane darf nicht zu voll gefüllt werden (s. Beispielbilder), da sonst das Material zu sehr beansprucht wird.**
7. Der Wasserspiegel darf max. bis 40cm unter den Beckenrand abgesenkt werden.
8. **Abdeckung im Winter von Schneelast befreien.**
9. **Ab und zu muss Luft nachgefüllt werden. Oder verwenden Sie eine Luftausgleichpumpe, die den Luftdruck in der Plane konstant hält.**
10. Um die Plane zu schonen, diese nicht über rauhen Untergrund ziehen, und scharfe Kanten am Pool abrunden. Wir empfehlen, die Plane immer auf einem Rohr über den Beckenrand aufzuwickeln. Falsche Handhabung führt zum Ausschluss der Gewährleistung.
11. Die Luft ablassen mit dem Gebläse, bis die Plane komplett geleert ist, dann Deckel (wenn vorhanden auch Rückschlagventil) schließen und Plane über das Rohr wieder aufwickeln.
12. kleine Beschädigungen können mit einem Stück Plane und Quellschweißmittel rep. werden.

Die einzelnen Schritte dieser Aufbauanleitung müssen genau befolgt werden, da ansonsten die Gewährleistung erlischt!