

2018 - Data Sheet

PLATTFORAM	L30						L250		
	Autoclip	Autoclip	Autoclip	Autoclip	Autoclip	Autoclip	Autoclip	Autoclip	Autoclip
	M3	M5	M7	221	225 S	230 S	528 S	530 SG	550 SG
Model Type	8030M30	8030M50	8030M70	7030BA0	7030EL0	7030ES0	7250DE0	7250EL0	8250ES0
Maximum empfohlen m² (-20%)	300	500	750	500	1100	2000	2600	3200	5000
Bearbeitungszonen einschließlichHauptfläche	2	2	3	2	4	4	8	8	8
Maximum Gefälle (%)	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
Maximum empfohlen Gefälle (%)	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Maximum Gefälle in der Nähe vom Kabel	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Messer (Cm)	22	25	25	25	25	25	29	29	29
Schneidklinge	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer	Stern 4 Messer
Messer Geschwindigkeit	2400	2400	2400	2400	2800	2800	3000	3000	3000
Schnitthöhe	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-60	25-70	25-70	25-70
Motor Typ	Bürste	Bürste	Bürste	Bürste	Bürstenlosen	Bürstenlosen	Bürstenlosen	Bürstenlosen	Bürstenlosen
Lithium Batterie (25.9 Volts)	2.5Ah - 64Wh	2.5Ah - 64Wh	5.0Ah - 130Wh	2.5Ah - 64Wh	5.0Ah - 130Wh	7.5Ah - 194Wh	7.5Ah - 194Wh	7.5Ah - 194Wh	15Ah
Mittlere Arbeitszeit +20%	00:50	00:50	02:00	00:50	02:30	04:00	03:30	03:30	07:00
Ladegerät	2.0A-60W	2.0A-60W	2.0A-60W	2.0A-60W	2.0A-60W	5.0A-150W	5.0A-150W	5.0A-150W	12A
Mittlere Ladungszeit	01:15	01:15	02:00	01:15	02:00	03:00	02:30	02:30	03:00
Rückkehr in die Ladestation	On-Wire	On-Wire	On-Wire	V-Meter	V-Meter	V-Meter	V-Meter	V-Meter	V-Meter
Schnelle Rückkehr									
Ladestationshaube									
Signaltyp	TX-S2	TX-S2	TX-S2	TX-S2	TX-S2	TX-S2	TX-C1	TX-C1	TX-C1
Display	-	-					-	-	-
Display Touch	-	-	-	-	-	-			
Regensensor									
Bluetooth Empfänger									
Fläche geschlossen									
Alarm Pin Code									
Eco mode (Gemäht Rasen Sensor)									
Spirale									
Connect-Module (GPS, GPRS)									
SMS Alert							-	-	-
Schutzgrad gegen Wasser	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Gemessene Schallleistung	72-65	72-65	72-65	72-65	70-65	70-65	70-65	70-65	70-65

- Serienmäßig. MODELL DIFFERENZIERUNG
- Serienmäßig
- Auf Anfrage
- NICHT VERFÜGBAR

