Geotextil PES weiß Bohrfest B2 300g/m²

Technisches Datenblatt
Schutz- und Speichervlies PES weiß Bohrfest B2 300g/m²

Produkt-beschreibung:	Einschichtiges Schutzvlies. Bestehend aus 100% Polyester. Durch die beidseitige thermische Verfestigung ist es bohrbar und Zug- und reißfest. Frei von Klebstoffen und Metallen, chemischen Bindemittel, langzeitbeständig gegen Wasser, Algen, Pilze, Beton, Bitumen und unverrottbar.
Haupt-anwendungen:	Als Schutzvlies, als Trennvlies, als Verstärkung.

Technische Daten		**Norm**	**Einheit**	**PES Bohrfest B2 300**
Rohstoff		--	--	**100% PES**
Masse pro Flächeneinheit		DIN EN ISO 9864	g/m²	**300**
Schichtdicke bei 2 kPa		DIN EN ISO 9863-1	mm	**2,1**
Höchstzugkraft	längs	DIN EN ISO 10319	kN/m	**7,5**
	quer	DIN EN ISO 10319	kN/m	**9,3**
Höchstzugkraft-Dehnung	längs	DIN EN ISO 10319	%	**47%**
	quer	DIN EN ISO 10319	%	**68%**
Stempeldurchdrückkraft		DIN EN ISO 12236	kN	**1,5**
Geotextilrobustheitsklasse (GRK)			GRK	**3**
Baustoffklasse		DIN 4102 - 1		**B2**
Lieferformen				
Länge			lfm	**50**
Breite			m	**2**
m²/Rolle			m²	**100**
Gewicht/Rolle			kg	**30**

Die aufgeführten technischen Daten sind Richtwerte, die bei Prüfinstituten erzielt wurden.